



Superior Solutions

PRODUCT SPECIFICATION REPORT

AEROSOLVE II Superior aerosol degreaser and safety solvent, formulated with high-purity chlorinated hydrocarbon solvents.

AEROSOLVE II

PROD. #0181

Aerosol Degreaser and Safety Solvent

FEATURES

Superior solvency

Evaporates completely

Can be used on many surfaces

No ODC's

Not flammable

High dielectric strength

BENEFITS

Dissolves and removes most oils and residues.

Leaves no residue to interface with any subsequent operation.

Will not attack metals, rubber, and many painted and plastic surfaces. (NOTE: Always test on the latter two before using.)

Contains no 1,1,1Trichloroethane or other Ozone Depleting Compounds.

Solvent is not flammable and non-combustible.

36,000 volt dielectric strength, as tested by ASTM D-877.

APPLICATIONS & DILUTIONS

Use to clean power tools, electric motors, printing equipment, typewriters and office equipment; metal parts prior to welding, soldering, or brazing; telephone equipment, etc. Recommended to servicemen, mechanics, maintenance personnel, auto detailers, etc.

COMPANION PRODUCTS

SPECIFICATIONS

Physical Form	Aerosol
Colour	Clear
Odour	Solvent
pH (concentrate)	N/A
Specific Gravity	1.455
Shelf Life	1 year minimum
Flash Point	Not Flammable (CSMA)
WHMIS	Class A, D1B, D2B
TDG	Not regulated

ZEP SALES & SERVICE

www.zep.com

1-877-1 BUY ZEP

Rev. Jan2011



Solutions Supérieures

FICHE TECHNIQUE

AEROSOLVE II Ce solvant de dégraissage et de sécurité, aérosol, de qualité, est composé de solvants hydrocarbonés chlorés à haut degré de pureté.

AEROSOLVE II

N° DE PRODUIT: **0181**

Solvant de dégraissage et de sécurité en aérosol

CARACTÉRISTIQUES

Solvabilité supérieure

Évaporation rapide

Peut être utilisé sur plusieurs surfaces

Sans ADO

Ininflammable

Rigidité diélectrique élevée

AVANTAGES

Ce solvant dissout et enlève la plupart des huiles et des résidus.

Ce solvant ne laisse aucun résidu qui pourrait nuire à un fonctionnement ultérieur quelconque.

Ce solvant n'attaquera pas les métaux, le caoutchouc et plusieurs surfaces peintes ou en plastique. (NOTA : Il est préférable de toujours vérifier le produit avant de l'utiliser.)

Ce solvant ne contient pas de trichloréthane 1-1-1 ou d'agents destructeurs d'ozone (ADO).

Ce solvant est inflammable et incombustible.

Ce solvant a une rigidité diélectrique de 36 000 volts, tel que vérifié par l'ASTM D-877.

APPLICATIONS ET DILUTIONS

Utiliser ce solvant pour nettoyer les outils électriques, les moteurs électriques, l'outillage d'imprimerie, les machines à écrire et le matériel de bureau, l'équipement téléphonique, les pièces métalliques avant le soudage, le brasage tendre, le brasage fort, etc. Ce produit est recommandé aux dépanneurs, aux mécaniciens, au personnel d'entretien, aux dessinateurs détaillants d'automobiles, etc.

PRODUITS CONNEXES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Présentation physique	Aérosol
Couleur	Clair
Odeur	Solvant
pH (concentré)	S.O.
Densité	1,455
Durée de stockage	Minimum de 1 an
Point d'éclair	Ininflammable (CSMA)
SIMDUT	Classes A, D1B, D2B
TMD	Non réglementé

ZEP SALES & SERVICE

www.zep.com

1-877-1 BUY ZEP

Rev. Jan2011