



Superior Solutions

PRODUCT SPECIFICATION REPORT

TIRELESS SHINE A solvent-based, fast-drying, high-gloss silicone dressing for automobile tires in a convenient aerosol.

TIRELESS SHINE

PROD. #0063

High Gloss Aerosol Dressing for Vehicle Tires

FEATURES

Rapid gloss development

Easy-to-apply

Water resistant

Fast-acting

BENEFITS

Develops an immediate, deep gloss on tire surfaces.

Just spray on tire surface and allow to dry.

Doesn't wash off the tire in rain.

Doesn't run or build up on tires when sprayed on, and is less likely to "spin off" when vehicle is operated.

NOTE: As product is flammable and volatile, limit applications to tires only (not interiors) and eliminate all sources of ignition, such as smoking. Do not use in paint (body) shops where presence of silicone may interfere with coatings.

APPLICATIONS & DILUTIONS

Use to dress tires after they have been cleaned at full service or exterior-only car washes; new car dealership "prep" departments; used car lots; or auto detailers.

COMPANION PRODUCTS

SPECIFICATIONS

Physical Form	Aerosol
Colour	Clear
Odour	Solvent
pH (concentrate)	N/A
Specific Gravity	0.733
Shelf Life	1 year minimum
Flash Point	Extremely flammable, CSMA
WHMIS	Class A, B5, D2B
TDG	Not regulated

ZEP SALES & SERVICE

www.zep.com

1-877-1 BUY ZEP

Rev. Jan2011



Solutions Supérieures

FICHE TECHNIQUE

TIRELESS SHINE Cirage de silicone très brillant, à séchage rapide et à base de solvant pour les pneus d'automobiles dans un contenant en aérosol pratique.

TIRELESS SHINE

N° DE PRODUIT: 0063

Cirage très brillant en aérosol pour les pneus de véhicule

CARACTÉRISTIQUES

Forme rapidement une allure brillante

Application facile

Imperméable

Action rapide

AVANTAGES

Forme un brillant profond sur les surfaces des pneus.

Pulvériser la surface du pneu et laisser sécher.

Ne s'enlève pas du pneu lorsqu'il pleut.

Ce produit ne glisse pas et ne s'accumule pas sur les pneus lorsqu'il est pulvérisé et il risque moins d'avoir des effets secondaires si le véhicule est en marche.

NOTA: Puisque le produit est inflammable et volatile, limiter son application aux pneus seulement (ne pas appliquer sur les surfaces intérieures) et éliminer toutes les sources de combustion tel que le fumage. Ne pas utiliser dans les ateliers de peinture et de débosselage où la présence de silicone peut nuire aux revêtements.

APPLICATIONS ET DILUTIONS

Utiliser sur les pneus pour les faire briller après les avoir lavés que ce soit dans les lave-autos à services complets ou dans les lave-autos extérieurs, dans les services de « préparation » de concessionnaires de nouvelles automobiles, dans les parcs d'autos d'occasion ou chez les dessinateurs détaillants d'autos.

PRODUITS CONNEXES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Présentation physique	Aérosol
Couleur	Clair
Odeur	Solvant
pH (concentré)	S.O.
Densité	0,733
Durée de stockage	Minimum de 1 an
Point d'éclair	Très inflammable, CSMA
SIMDUT	Classes A, B5, D2B
TMD	Non réglementé

ZEP SALES & SERVICE

www.zep.com

1-877-1 BUY ZEP

Rev. Jan2011