

BSW 28

Balayeuse



- Contrôle actif des poussières filtrées
- Traction motorisée automotrice
- Balai latéral pour le balayage des bords
- Grande capacité de trémie
- Source d'alimentation par batterie au gel
- La faible tension de la batterie coupe automatiquement le système pour protéger la batterie et prolonger sa durée de vie
- Une batterie au gel élimine les craintes de déversement d'acide de batterie
- Les piles au gel durent plus longtemps et nécessitent donc moins de remplacement et d'élimination

Conçue pour être robuste et polyvalente, la nouvelle balayeuse BSW 28 de Clarke a les performances requises pour les sols rigides et les tapis.

Elle est équipée d'une trajectoire de balayage de 28 pouces, de batteries au gel, d'une traction automotrice et d'un balai latéral actif qui balaie même les plus petits débris et la poussière du bord des murs. La BSW 28 est très silencieuse et permet de balayer dans les zones sensibles au bruit. La BSW 28 a été certifiée écologique par Clarke.



Qu'il s'agisse de balayer un tapis ou un sol rigide, la balayeuse BSW 28 a la performance pour les deux.

Fidèle. Fiable. Efficace.

Clarke®

Balayage sans poussière pour les sols souples ou rigides



Le balai latéral actif permet de nettoyer de près les bords, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Qu'il s'agisse de balayer des tapis ou des sols rigides, la balayeuse BSW 28 a la performance qu'il faut pour les deux. La BSW 28 est conçue pour être à la fois robuste et polyvalente. Alimentée par une batterie au gel, la balayeuse BSW 28 a une trajectoire de balayage de 28 pouces, une traction automotrice et un contrôle actif de la poussière. Le balai latéral actif de la BSW 28 balaie même les plus petits débris et la poussière du bord des murs dans la grande trajectoire principale du balai pour les placer dans une grande trémie. Les grandes roues de traction assurent un fonctionnement en douceur. La BSW 28 est très silencieuse avec seulement 59 dB A, ce qui permet de balayer dans des zones silencieuses.

La BSW 28 présente de nombreux avantages :

- Réaliser plus de productivité à partir d'un seul investissement – balayer les sols rigides ou les moquettes avec une seule machine
- Changement rapide et facile du filtre et des balais sans utiliser d'outils
- La traction électrique entraîne de grandes roues non marquantes pour une utilisation facile
- Balaie même sur les pentes avec une capacité de montée allant jusqu'à 20 %
- Filtration active des poussières très efficace avec un système de nettoyage manuel du filtre très efficace
- Matériau de longue durée, robuste et résistant à la corrosion
- Tous les composants électriques sont protégés par des disjoncteurs
- Un moteur électrique séparé alimente le balai latéral sans utiliser de courroies
- Coupure automatique de l'alimentation électrique lors de la vidange de la trémie



La grande trémie est facile à retirer pour la vidange, et offre un accès total au balai principal et au grand filtre à poussière.



La BSW 28 est très compacte et facile à transporter grâce à sa poignée rabattable.



Un chargeur embarqué pratique permet de charger la batterie au gel n'importe où, tout en conservant l'alimentation vers et depuis une station de charge traditionnelle.

BSW 28



- 1** La traction automotrice, placée de manière ergonomique, peut être engagée par l'une ou l'autre main
- 2** La poignée s'ajuste à la hauteur de l'opérateur sans outils et se replie pour un stockage étroit
- 3** Panneau de commandes de l'opérateur avec un seul interrupteur
- 4** Le secoueur de filtre permet à l'opérateur de nettoyer périodiquement le filtre pour un contrôle maximal de la poussière
- 5** Levez ou abaissez le balai latéral selon les besoins
- 6** Régler la profondeur du balai latéral pour l'application
- 7** Un grand balai latéral à surfaces multiples permet un balayage complet des bords
- 8** Une trémie en polyéthylène robuste supportera un maximum d'abus
- 9** Les roues de traction de grand diamètre assurent un fonctionnement en douceur



Aucun outil n'est nécessaire pour changer, inspecter ou régler le balai principal.



Un balai principal en nylon noir à usages multiples est fourni en standard. Un balai pour tapis est disponible en option.



Un seul interrupteur et un indicateur de niveau de batterie permettent une formation minimale des opérateurs.

Caractéristique	BSW 28
Référence du modèle	9084705010
Système de collecte	Jet direct
Trajectoire de balayage (balai latéral)	28 in
Trajectoire de balayage (balai principal)	20 in
Capacité de la trémie	2.1 ft
Vitesse de balayage	2.3 mph
Dégagement au sol	1 in
Balai principal / balai latéral	8 in x 20 in / 12.4 in
Vitesse des balais	335 RPM / 100 RPM
Zone de filtrage	10.8 ft
Niveau sonore	59 dB A
Moteur électrique principal	0.27 hp 1,500 PM
Voltage	12 V DC
Batterie au gel	86 Ah
Chargeur de batterie à bord	6 A
Durée de fonctionnement de la batterie	2,5 – 3 heures (tapis)
Consommation d'ampères	12 A (sols souples), 14,4 (asphalte), 20 A (tapis)
Poids (avec batteries)	171 lb
Dimensions	39 in x 31 in x 24 in
Garanties	Pièces et main d'œuvre – 1 an, Polydur® – 8 ans, Batteries – 18 mois au prorata



Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Qu'est-ce qui améliore sa productivité ?

- Un grand balayage de 28 pouces
- Le balayage des bords
- Contrôle actif de la poussière
- Traversée de puissance

Quels sont les dispositifs de sécurité ?

- Contrôle des poussières filtrées
- Pas de traversée de puissance de traction
- Interrupteur d'arrêt avec trémie enlevée

Qu'est-ce qui améliore sa durabilité ?

- Trémie en polyéthylène robuste
- Cadre en polypropylène anti-rouille
- Roues de traction de grand diamètre
- Pas d'entretien de la batterie au gel
- Balai latéral motorisé sans courroie

Quels sont les accessoires ?

- Balai principal pour tapis à poils ondulés (PN 1463016000)
- Balai principal en nylon noir à usages multiples est livré en standard (PN 1463015000)

Clarke®

240 Superior Boulevard
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2L2
Téléphone : 800.668.8400
Télécopieur : 800.263.5111
www.nilfisk.ca